

	Specifiche prodotti finiti, ad uso interno			Revisione n°: 2				
				Data: aprile-20				
Unità: Porto Marghera		Reparto: Acido Fluoridrico (FO)						
Descrizione prodotto: Anidrite Macinata			Codice prodotto: 70000020					
Caratteristica	Unità di misura	Limiti per accettazione		Valore tipico	Conferma risultato <sup>(2)</sup>	Codifica Interna Metodo	Metodo analitico	Note
		Minimo	Massimo					
CaSO <sub>4</sub>	% peso	93			O		Calcolo	(1) (2)
Fluoruri [CaF <sub>2</sub> ]	% peso			2,1	O	MA-PF-3/36	Potenziometrico	(1)
Alcalinità [Ca(OH) <sub>2</sub> ]	% peso			2		MA-PF-3/39	Titolazione	(1)
H <sub>2</sub> O 110 °C	% peso		0,3			MA-PF-3/41	Analisi termo-gravimetrica	
Ossidi	% peso			0,6			XRF	
pH (2 g/l a 20 °C)				10			Potenziometrico	
LEGENDA								
(1) i valori sono riferiti al campione trattato dopo essiccamento a 110 °C								
(2) Il valore è calcolato dal peso totale del campione essiccato a 110 °C scorporando (escludendo) CaF <sub>2</sub> e Ca(OH) <sub>2</sub> e la somma dei valori tipici degli ossidi( 0,6%)								
(3) Sommatoria di ossidi SiO <sub>2</sub> + K <sub>2</sub> O+MgO+Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>								
Approvazioni								
Logistica	Produzione	Controllo Qualità				Data prima emissione:		
S. Giacomazzo	G. Pedevilla	M. Lorenzon				marzo-20		